

מכונת קידוח ZR255UH



V2025.08

סרו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



מאפיינים טכניים :

- מצויד במנוע קאמינס חזק ויעיל, בשילוב מערכת הבקרה האלקטרונית ומערכת ההידראוליקה של זומליון, המאפשרים למנוע לממש את מלוא יכולותיו. בתנאי עבודה זהים, ניתן להשיג חיסכון של כ-10% בצריכת הדלק בהשוואה לציוד בעל אותו הספק, מקומי ובינלאומי.

- שימוש בטכנולוגיית CAN BUS מתקדמת ומערכת מדדים וירטואליים, יחד עם חיישנים ייחודיים, מאפשרים שליטה מדויקת וניטור רציף של מצבי העבודה של מכונת הקידוח.

- מערכת הידראולית מתקדמת הכוללת זיהוי עומס, רגישות לעומס ובקרה פרופורציונלית, לשיפור יעילות המערכת ולחיסכון באנרגיה.

- שלדה יעודית מתוצרת זומליון למכונת קידוח סיבובי, המצוידת בזחל הידראולי כבד מתכוונן, המספק יציבות גבוהה במיוחד, נוחות בהובלה וביצועי נסיעה מצוינים.

- בוכנות מערכת ההרמה והתמיכה של התורן אינן דורשות פירוק בעת מעבר בין אתרים, מה שמאפשר מעבר מהיר ונוח בין אתרי עבודה.



רואית	הדיחי	ZR255UH
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	2000 mm
	עומק קידוח מקסימלי	56/70 m
כוח סיבובי KDK	טורק מקסימלי	260 kN.m
	מהירות סיבוב	6-30 Rpm
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Cylinder Crowding /
	כוח דחיפה מקסימלי	220 kN
	כוח משיכה מקסימלי	230 kN
	מהלך בוכנה מקסימלי	5.3 m
כננת ראשית	סידור כננת	Rear-mounted winch /
	כוח משיכה מקסימלי	240 kN
	קוטר כבל פלדה	32 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	70 m/min
כננת עזר	כוח משיכה מקסימלי	90 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	80 m/min
מנוע	דגם	Cummins L9 /
	הספק נומינלי	272 kW
	תקן פליטת מזהמים	Stage V /
	נפח מנוע	L /
שאסי	רוחב מורחב	4400 mm
	רוחב זחלים	800 mm
	אורך כולל של הזחלים	5814 mm
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אורכים של הזחל	4731 mm
מכונה כללית מאפייני מכונה	משקל כולל	87 t
	גובה כולל	24370 mm
	רוחב במצב שינוע	3380 mm
	גובה במצב שינוע	3689 mm
קלי בר KELLY BAR	קלי בר נעילה interlocking	J440-4×15.5 /
	קלי בר חיכוך friction 17553	M440-5×15.5 /

